

Einleitung

Durch hinzufügen einer Transaktion wird der Aufruf einer Schnittstelle im Prozess definiert. Dies kann beispielsweise der Versand einer Email, die Abfrage eines Webservices, das generieren eines PDFs, etc. sein.

Feld	Beschreibung
Absatz-Id	Bezeichner, unter dem die Antworten zu dieser Frage referenziert werden
Klassennamenname	Definiert, welcher Prozess ausgeführt werden soll
Additional Parameter	Konfiguration des oben ausgewählten Prozesses.
Payload	Verweis auf ein Text-Dokument, in dem die zu übermittelnden Daten hinterlegt sind.
Mapping	Abbildung von Formular-Elemente auf die Datenstruktur, die vom Prozess verwendet wird.
Sichtbar Bedingung	Bedingung die erfüllt sein muss, damit diese Transaktion ausgeführt wird.
Styl eklasse	Zusätzliche Styleklasse für dieses Element
Sichtbarkeit	Falls gesetzt, so ist der Absatz nur für die ausgewählten Gruppen sichtbar.
Kommentar	Informationen für sich und andere Redakteure die sich auf dieses Element beziehen.

The screenshot shows a configuration window for a transaction named 'Transaktion'. The interface includes the following fields and controls:

- Absatz-Id:** A text input field.
- Klassenname:** A dropdown menu currently showing 'Test Dummy'.
- Additional Parameters:** A large text area for configuration.
- Payload:** A button labeled 'Setzen'.
- Mapping:** A large text area for defining data mappings.
- Sichtbar Bedingung:** A large text area for defining visibility conditions.
- Weitere Eigenschaften:** A section header for additional properties.
- Sichtbar:** A dropdown menu.
- Styleklasse:** A dropdown menu with '(Auswahl)' selected.
- Kommentar:** A large text area for adding comments.

Besonderheiten

Adressierung der Ergebnisse

Nach Abschluss der Transaktion werden die Daten der Transaktion strukturiert gespeichert. Es gilt:

request	Werte-Liste der an den Webservice übermittelten Daten.
response	Werte-Liste der vom Webservice gelieferten Daten.
returnCode	OK oder ERROR

Auswertungen

Die Ergebnisse einer Transaktion werden nicht in den [Resultaten für Auswertungen](#) gespeichert.

Absatz ist einsetzbar in

- [Transaktionsseite](#)

Mögliche Darstellungsformen

- Transaktion